



**АДМИНИСТРАЦИЯ КАШТАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ № _____

« ____ » _____ 2016 года

с. Каштаны

*Об утверждении Правил размещения
домовых знаков на территории
Каштановского сельского поселения*

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», руководствуясь Уставом муниципального образования Каштановское сельское поселение Бахчисарайского района, в целях упорядочения установки домовых знаков на фасадах зданий, строений, сооружений на территории Каштановского сельского поселения,

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАШТАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Правила размещения домовых знаков на территории Каштановского сельского поселения (прилагаются).
2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в здании администрации Каштановского сельского поселения и опубликовать на официальном сайте (<http://kashtanovskoe-sp.ru/>) Каштановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым в информационно-коммуникационной сети Интернет.
3. Данное постановление вступает в силу с момента его обнародования

Председатель Каштановского сельского
совета - глава администрации
Каштановского сельского поселения

Н.А. Супрунов

**ПРАВИЛА
РАЗМЕЩЕНИЯ ДОМОВЫХ ЗНАКОВ
НА ТЕРРИТОРИИ КАШТАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила рекомендуются для соблюдения на всей территории Каштановского сельского поселения применительно ко всем предприятиям, учреждениям, организациям, имеющим здания и сооружения, независимо от формы собственности.

1.2. Все домовые знаки рекомендуется размещать на фасадах зданий в соответствии с настоящими Правилами. Домовые знаки должны постоянно содержаться в чистоте и технически исправном состоянии.

1.3. На вновь построенных зданиях, строениях, сооружениях все положенные домовые знаки должны быть вывешены до предъявления объекта к приемке в эксплуатацию.

1.4. Запрещается произвольное написание номеров и других указателей на фасадах зданий и сооружений, а также размещение на них домовых знаков, не соответствующих утвержденным образцам.

2. Домовые знаки и порядок их размещения

2.1. На фасадах зданий и сооружений допускается установка следующих домовых знаков:

- угловой указатель улицы, площади, переулка;
- указатель номера дома, строения;
- указатель номера подъезда и номеров квартир в подъезде;
- флагодержатель;
- памятная доска;
- полигонометрический знак;
- указатель пожарного гидранта;
- указатель грунтовых геодезических знаков;
- указатель сетей канализации и водопровода;
- указатель подземного газопровода.

2.2. При большой протяженности улицы возможна дополнительная установка указателя улицы.

2.3. Указатель с обозначением наименования улицы, переулка и площади размещается на главном фасаде со стороны, выходящей к улице, переулку и площади на высоте не менее 2 (двух) метров от уровня земли на расстоянии 25-30 сантиметров от угла здания.

2.4. Указатель представляет собой - пластину размерами 120 x 395 мм из материала устойчивого к воздействию погодных условий; на белом фоне буквы и номер дома (строения, сооружения) синего (черного) цвета, по периметру пластины рамка синего

(черного) цвета.

2.5. Написание наименований улиц производится в строгом соответствии с обозначением их в адресном реестре.

2.6. Наименование должно быть полным, за исключением слов, обозначающих характер проездов: проезд - пр., переулок - пер., площадь - пл., тупик - туп., бульвар - бульв.

2.7. Порядковый номер одноименных улиц, переулков ставится в начале названия и пишется цифрой: 1-й Луговой пер., 2-й Пионерский пр.

2.8. Указатель номера дома размещается на главном фасаде здания, строения сооружения со стороны, выходящей к улице, переулку, площади на высоте не менее 2 (двух) метров от уровня земли на расстоянии 25-30 см от угла здания, а также на проемах объектов заграждения, предназначенных для прохода (проезда) на придомовую территорию.

2.9. Указатель номера подъезда и находящихся в нем квартир представляет собой пластину размерами 150 x 250 мм; на белом фоне цифры синего (черного) цвета. Указатель размещается над входом в подъезд (у входа в подъезд) так, как позволяет архитектурно-конструктивное решение входа. При этом в одном доме указатели должны быть размещены единообразно.

2.10. Флагодержатели размещаются на фасадах зданий, выходящих на проезды, на высоте 3,0-3,5 м от уровня земли. Места установки флагодержателей и их тип (однорожковые, двухрожекковые, трехрожекковые).

2.11. Памятная доска устанавливается, как правило, на хорошо просматриваемом месте, на высоте не выше 3,5 м от уровня земли.

2.12. Полигонометрические знаки (стенные реперы) - диски диаметром 100 мм размещаются на территории населенного пункта равномерно, на расстоянии от 100 до 300 м друг от друга. Знак закладывается в стене (цоколе) фасада дома на высоте 0,3-0,6 м от поверхности земли, не ближе 0,2 м от угла здания. Плоскость диска полигонометрического знака закладывается заподлицо со стеной, выступать должен только "прилив" с центром знака.

2.13. Указатель пожарного гидранта - металлическая эмалированная пластина размерами 250 x 250 мм; на белом фоне буквы и стрелки, указывающие место установки пожарного гидранта, красного цвета. Размещается на фасаде ближайшего к колодцу здания на видном месте, на высоте 2,5 м от уровня земли.

2.14. Указатель грунтовых геодезических знаков - эмалевый или стеклянный размерами 100 x 180 мм или металлический размерами 150 x 250 мм; на оранжевом фоне черный шрифт. Размещается на фасаде здания (там, где это необходимо) на высоте 2,0-2,2 м от уровня земли.

2.15. Указатель камер магистрали и колодцев водопроводной сети - металлическая эмалированная пластина размерами 120 x 160 мм; на белом фоне черные буквы "ГВ" или для колодцев, имеющих пожарные краны, - на белом фоне красные буквы "ГВ". Размещается на фасаде здания на высоте 2,0 м от уровня земли против или вблизи места размещения колодцев и камер магистрали.

2.16. Указатель канализации - металлическая эмалированная пластина размерами 120x160 мм; на белом фоне черные буквы "НК". Размещается на фасаде здания на высоте 2,0 м от

уровня земли напротив или вблизи места размещения колодцев.

2.17. Указатель сооружений подземного газопровода - металлическая пластина размерами 120 x 160 мм; на белом фоне красный шрифт - для газопроводов высокого и среднего давления, на белом фоне черный шрифт - для газопроводов низкого давления. Размещается на фасаде здания или сооружения, расположенного вблизи газопровода, на высоте 2,0 м от уровня земли и указывает место нахождения защитных устройств. На указатель наносятся обозначения: "Г" - газопровод; в центре указателя, в окружности - буквенные обозначения сооружений, находящихся под защитным устройством: "С" - сифон, "Г" - гидрозатвор, "З" - задвижка, "К" - кран, "П" - пропарник, "КП" - контрольный пункт, "ИФ" - изолирующий фланец. Стрелки указывают место установки сооружения.

3. Ответственность

3.1. Ответственность за наличие, установку правильное размещение и содержание домовых знаков несут соответственно:

- на зданиях муниципальной собственности – органы местного самоуправления;
- на зданиях, строениях, сооружениях, принадлежащих гражданам на праве личной собственности, - собственники зданий, строений, сооружений;
- на зданиях, строениях, сооружениях, принадлежащих предприятиям, учреждениям, организациям, - руководители предприятий, учреждений, организаций;
- на арендуемых муниципальных зданиях - арендаторы зданий;

3.2. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.